

SPENLE

PORTE À LANIÈRES

PVC SOUPLE

L 22




PORTE À LANIÈRES PVC SOUPLE L 22

Lanières décrochantes en PVC souple de qualité cristal, aux bords arrondis.


Simple, économique, amovible en été.

Fixation à accrochage rapide :



1• Poser le profil



2• Accrocher les lanières




3• Fixer le couvercle




En été, les lanières peuvent être rangées, à une extrémité, sur des goujons plus longs.

• FIXATION L 22 G


Profil étanche, robuste en acier galvanisé épaisseur 20/10è. Grande rapidité et simplicité de pose.



Fixation en applique



Fixation sous linteau



• FIXATION L 22 R

Fixation en acier galvanisé épaisseur 20/10è. Pour portes de petites dimensions ou faible encombrement.



• FIXATION L 22 RX


Fixation en inox 304L. Pour ambiances agressives et humides.




• FIXATION O 22

Fixation oscillante par coquilles en polyéthylène sur tube inox. Pour les ouvertures basses et les charges légères.

Fixation sous linteau



Fixation coulissante




• LANIÈRES

Type de lanières largeur/épaisseur	Recouvrement de part et d'autre			
	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm
200 / 2 mm				
300 / 3 mm		(*)		
400 / 4 mm				

- Disponibles en qualité "cristal"
- Disponibles en qualité "grand froid" pour chambres froides.

(*) exemple : lanières 300/3 recouvrement 100 mm



SPENLE

Terrasses de la Sarre
4 Terrasse Rhône-Alpes
F-57400 SARREBOURG

Tél. : +33 (0)3 87 25 78 00

Fax : +33 (0)3 87 25 70 57

www.spenle.fr - info@spenle.fr

